

PP-150-IDS/DRE



SPS-Steuerung mit
Touch Screen Bedienfeld



Lineare
Führungsschiene

MERKMALE

- Ein- bis Sechsfarben-Tampondruckmaschine
- Umfangreiche Anwendungsmöglichkeiten für Großproduktionen mit hohen Auflagen
- Massiver Aluminiumkörper
- Elektronischer Verschiebetisch für 2-6 Farben
- Servoantriebener Tamponhub vor/zurück, pneumatisch antriebener Tamponhub hoch/runter
- Geschlossenes Farbsystem mit TCIC-Farbnäpfen
- Verwendbare Klischeearten Kunststoff-, Bandstahl- und Stahlklischees
- Mit SPS-Steuerung
- Mit Touch Screen Bedienfeld
- Mit Automatischer Tamponreinigung
- Maschinenständerbite: 900mm
- Spezielle Steuerungsmöglichkeiten wie z.B. Einstellen des Tamponhubs, Wartezeit vor Druck, Haltezeit auf Druck, Geschwindigkeit



DRE-Verschiebetisch 2-6-Farben



Automatische Tamponreinigung

SPEZIFIKATIONEN

Farbnapf ø
Klischeegröße

90mm für 4 Farben , 70mm für 5 Farben, 60mm für 6 Farben
100x250mm für 4 Farben, 80x250mm für 5 Farben,
70x150mm für 6 Farben

Maximale Tamponhöhe
Max. Taktzahl
Max. Druckkraft
Netzanschluß
Luftverbrauch
Maximaler Druckbereich

180 mm
500 Zykl/h
1870 N bei 6 bar
220 V
150 l/min.
ø 60 mm für Farbnapfgröße ø 70, ø 65 mm für Farbnapfgröße ø 90,
ø120mm für Farbnapfgröße ø130
248 mm

Tamponhubweg
Abstand Tamponreinigung zu
Farbabgabe
Abstand Farbaufnahme zu
Farbabgabe
Breite des Maschinenständers
Abmessungen (LxBxH)
Gewicht

92 mm
248 mm
900 mm
915x1130x1606 mm
465 kg

KENT
STUTTGART GMBH

www.kent-stuttgart.de info@kent-stuttgart.de
Fon: 0711/40950-0 • Fax: 0711/40950-50
Kesselstraße 46 • 70327 Stuttgart-Wangen